Baumit ReClean

tisztító koncentrátum

- **Biológiailag lebomló**
- **Univerzálisan alkalmazható**
- **Nagy szennyeződésoldó teljesítmény**

Termék

Magas hatékonyságú szennyeződés- és zsíroldó tisztító koncentrátum jó ápoló tulajdonságokkal. A normál és makacs homlokzati szennyeződések eltávolítására (kosz, por, olaj, zsír, stb.)

Összetétel

Nem-ionos és anionos felületaktív tisztító anyagok, adalékok, víz.

Tulajdonságok

Rendkívül hatékony és eredményes, nem habosodó, könnyen feldolgozható, biológiailag lebomló.

Alkalmazás

A normál és makacs szennyeződések eltávolításához, mint olaj és zsír. Alkalmazható külső és belső térben minden ásványi, műgyanta- és diszperzió kötőanyagú felületeken. A magasnyomású tisztító mosóvizébe adagolható. A megtisztított felületek Baumit homlokzatfestékekkel átfesthetők.

Műszaki adatok

Szín:	tiszta, kékes folyadék
Sűrűség:	kb. 1 kg/dm³
pH-érték:	8 - 9
Illat:	kellemesen friss

	5 l
Anyagszükséglet	kb. 0.2 l/m² az alapfelülettől és szennyezéstől függően

Kiszerelés

5 l/kanna, 40 kanna/raklap = 200 liter

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület

Alkalmazható minden ásványi, műgyanta- és diszperziós kötőanyagú felületekre.

Felhordás

A Baumit ReClean homlokzattisztító a szennyeződés mértékétől függően hígítva vagy hígítás nélkül alkalmazható.
Hígítás:
- kissé szennyezett felület: 1:10
- átlagosan szennyezett felület: 1:5
- erősen szennyeződött felület: 1:1 vagy hígítatlanul

A felhordás végezhető kézi permetezővel vagy makacs szennyeződéseknél keményebb kefével. A Baumit ReClean-t a magasnyomású tisztító mosóvizéhez adagoljuk. Komolyabb szennyeződés esetén a Baumit ReClean homlokzattisztítót többször felhordani és a felületet egy keményebb kefével megtisztítani.
Hatásidő az alapfelületen a szennyeződéstől függően 2 -20 perc.
Végül alaposan langyos vízzel vagy magasnyomású tisztítóval újra lemosni.

Általános tudnivalók

A levegő, az anyag- és az alapfelület hőmérséklete nem lehet +5° C alatt. A homlokzatot a közvetlen napsugárzástól esőtől és/ vagy erős széltől megfelelően védeni (pl. állványvédő háló). Tisztítás előtt próbafelület készítése javasolt.
Biztonsági intézkedések:
Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

Baumit Kft.
H-2510 Dorog, Baumit út 1.
www.baumit.hu
baumit@baumit.hu

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.

Baumit Kft.
H-2510 Dorog, Baumit út 1.
www.baumit.hu
baumit@baumit.hu